




EPIC® H-EE 10

実証済みのH-BEシリーズベースの高密度ピン配置H-EEインサート。




備考

- ・ 中程度の電源用の高コンタクト密度のインサート

EPIC® H-EE 18

実証済みのH-BEシリーズベースの高密度ピン配置H-EEインサート。



備考

- ・ 中程度の電源用の高コンタクト密度のインサート

適合ハウジング

EPIC® H-EE 10

- ・ EPIC® ULTRA H-B 6
- ・ EPIC® H-B 6 ハウジング
- ・ EPIC® QUICK & EASY 取付システム
- ・ EPIC® H-BE 2.5 機械加工コンタクト

EPIC® H-EE 18

- ・ EPIC® ULTRA H-B 10
- ・ EPIC® H-B 10 ハウジング
- ・ EPIC® QUICK & EASY 取付システム
- ・ インサートとハウジングの組み合わせはセクションテーブルA 10を参照してください。

適合コネクタ:

- ・ EPIC® H-BE 2.5機械加工圧着コンタクト ページ 590

利点

- ・ 機械加工コンタクト付きH-EEインサートにより、非常に狭いスペースに多数のピンを配置可能
- ・ H-Bハウジング内で組立可能

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ プラントエンジニアリング
- ・ 器具および機器の製造

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コンタクトインサート（産業用コネクタ）		コンタクト 銅合金、ハード銀/金メッキ
	定格電圧(V) IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600V		コンタクト数 EPIC® H-EE 10 10 + PE EPIC® H-EE 18 18 + PE
	定格インパルス電圧 6 kV		終端処理方法 圧着端子: 0.5~4.0 mm ²
	定格電流(A) IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A		機械の運転サイクル 100
	汚染度 3		VDE試験済み UL試験済み: ULファイル番号: E75770
	接触抵抗 < 2 mΩ		温度範囲 -40°C ~ +100°C、短時間最大+125°C


型番	製品名	コンタクトタイプ	型指定	動作コンタクト数	ピース / PU
H-EE 10圧着接続					
10180400	H-EE 10 SC	オス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 10	10
10181400	H-EE 10 BC	メス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 10	10
H-EE 18圧着接続					
10182400	H-EE 18 SC	オス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 18	10
10183400	H-EE 18 BC	メス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 18	10

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。




EPIC® H-EE 32

実証済みのH-BEシリーズベースの高密度ピン配置H-EEインサート。



EPIC® H-EE 46

実証済みのH-BEシリーズベースの高密度ピン配置H-EEインサート。



備考

- ・ 中程度の電源用の高コンタクト密度のインサート
- ・ EPIC® H-EE 64としても対応可能

備考

- ・ 中程度の電源用の高コンタクト密度のインサート
- ・ EPIC® H-EE 92としても対応可能

適合ハウジング

EPIC® H-EE 32

- ・ EPIC® ULTRA H-B 16
- ・ EPIC® H-B 16 ハウジング
- ・ EPIC® QUICK & EASY 取付システム
- ・ EPIC® H-BE 2.5 機械加工コンタクト

EPIC® H-EE 46

- ・ EPIC® ULTRA H-B 24
- ・ EPIC® H-B 24 ハウジング
- ・ EPIC® QUICK & EASY 取付システム
- ・ インサートとハウジングの組み合わせはセレクトションテーブルA 10を参照してください。

適合コネクタ:

- ・ EPIC® H-BE 2.5機械加工圧着コンタクト
ページ 590

類似製品

- ・ インターネットに掲載されている、よりピン数の多いその他の製品。(H-EE 64、H-EE 92)

利点

- ・ 機械加工コンタクト付きH-EEインサートにより、非常に狭いスペースに多数のピンを配置可能
- ・ H-Bハウジング内で組立可能

適用範囲

- ・ 機械工学
- ・ プラントエンジニアリング
- ・ 器具および機器の製造

テクニカルデータ

	区分 ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: コンタクトインサート (産業用コネクタ)		コンタクト 銅合金、ハード銀/金メッキ
	定格電圧(V) IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600V		コンタクト数 EPIC® H-EE 32 32 + PE EPIC® H-EE 46 46 + PE
	定格インパルス電圧 6 kV		終端処理方法 圧着端子: 0.5~4.0 mm²
	定格電流(A) IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A		機械の運転サイクル 100
	汚染度 3		VDE試験済み UL試験済み: ULファイル番号: E75770
	接触抵抗 < 2 mΩ		温度範囲 -40°C ~ +100°C、短時間最大+125°C

型番	製品名	コンタクトタイプ	型指定	動作コンタクト数	ピース / PU
H-EE 32圧着接続					
10184400	H-EE 32 SC	オス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	メス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 32	5
H-EE 46圧着接続					
10186400	H-EE 46 SC	オス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 46	5
10187400	H-EE 46 BC	メス型	機械加工圧着コンタクト	1 - 46	5

写真や画像は縮尺が一定でないため、各製品の詳細な画像を示すものではありません。

類似製品

- ・ インターネットに掲載されている、よりピン数の多いその他の製品。(H-EE 64、H-EE 92)